

変形タグ対応単枚プリンタ

JP-X

Type F

LAN
オプション

Win
ドライバ

12dot
/mm

200mm
/sec



地球環境にやさしい

RoHS 認証取得

MADE IN JAPAN

日本製ならではの信頼性



高速かつ安定した印字 札厚毎の搬送調整機構 インクリボン節約機構

型名	JP-XF
印字方式	熱転写ドットマトリクス
印字密度	12dots/mm(300dpi)
印字速度	80 ~ 200mm/sec
印字幅	64mm
印字長	300mm
ヘッド数	1
インターフェイス	USB2.0、パラレル(セントロニクス) シリアル(RS-232C)、LAN(オプション)
スタッカー	自動降下式 150mm
バーコード種類	JAN(13.8)、EAN UPC/A、UPC/E、2of5(インダストリアル) NW7、Code39、Code93、Code128 ITF、GS1-128、GS1 Databar PDF417、QR-code DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite
用紙形状	単枚紙(糸付不可)
用紙幅	19 ~ 105mm
用紙長	50 ~ 300mm
外形寸法 W×D×H(mm)	W335 x D345 x H465
質量	22kg
電源	AC100V/220V 50/60Hz
消費電力	400VA 以下
付属品	取扱説明書、ACコード

仕様及び内容は予告なく変更することがあります。
記載の製品名は各社の商標または登録商標です。